

CUPLAJE ȘI ADAPTOARE CU FLANȘĂ DE LARGĂ TOLERANȚĂ

Cuplajele de larga toleranta sunt destinate imbinarii conductelor din Otel, Fonta, Azbociment si PVC. Adaptoare cu flansa sunt destinate conectarii conductelor din Otel, Fonta, Azbociment si PVC cu fittinguri cu flanse.

Caracteristici tehnice:

- corp din fonta ductila GGG -50;
- acoperire cu vopsea pulbere EPOXY;
- presiune de lucru maxima 16 bar;
- pentru imbinarea conductelor de diametre si materiale diferite ;
- abatere unghiulara de +/- 6°.
- montare usoara datorita greutatii reduse;

CUPLAJ

DN (mm)	Toleranta (mm)	DN (mm)	Toleranta (mm)
40	47-60	250	246-270
50	57-72	250	264-284
65	68-85	250	282-306
80	84-106	300	305-326
100	103-116	300	315-335
100	108-130	300	334-355
125	128-146	350	360-386
125	134-155	350	386-410
150	153-175	400	408-435
150	165-185	400	425-448
175	184-207	400	438-458
200	208-225	450	465-490
200	218-236	500	480-500
200	222-250		



ADAPTOR CU FLANȘĂ

DN FLANSA PN 10/16	Toleranta (mm)	DN FLANSA PN 10/16	Toleranta (mm)
40/50	47-60	250	246-270
50/65	57-72	250	264-284
50/65	68-85	250	282-306
65/80/100	84-106	300	305-326
100/125	103-116	300	315-335
100/125	108-130	300	334-355
125/150	128-146	300	360-386
125/150	134-155	350	386-410
150/175/200	153-175	400	408-435
150/175/200	165-185	400	425-448
175/200	184-207	400	438-458
200	208-225	400	465-490
200	218-236	400	480-500
200	222-250		

